

Техническое описание

Массивная доска

Topwood Optima N

ширины 75мм., 95мм., 125мм., 190мм.,
 ширина 150мм только в длине 1800мм.

Изделие:	Массивная доска из цельной древесины. Доска имеет паз/ребень с четырех сторон. На верхней пласти выполнены фаски по периметру.	
Породы древесины:	Дуб	
Покрытие:	Масло с твердым воском.	
Размер:	Длина - 400 – 1800 мм. Ширина - 75мм, Толщина - 20 мм	Длина - 600 – 1800 мм. Ширина - 125мм, 150мм., 190мм. Толщина - 20 мм
Возможная комплектация:	<p>Упаковки длиной 1800мм.</p> <p>Состав упаковки для ширин 75мм.: в упаковке два ряда по четыре слоя, не более двенадцати частей, в том числе: не менее четырех слоев - целые доски по 1800 мм., остальные слои – составные общей длиной 1800 мм. Минимальная длина планки в составном слое 400мм.</p> <p>Состав упаковки для ширин 125мм, 150мм, 190мм.: в упаковке четыре слоя, не более шести частей, в том числе: не менее двух слоев - целые доски по 1800 мм., остальные слои – составные общей длиной 1800 мм. Минимальная длина планки в составном слое 600мм.</p>	
Страна производитель:	Россия	
Влажность:	9 +/- 3 %	
Признаки отбора по верхней пласти сорт. Natur	<p>Распил отбор по распилу не производится.</p> <p>Сучки здоровые сучки до 35мм без ограничения количества (зашпаклеваны)</p> <p>Выпавшие сучки до 15 мм без ограничений количества (зашпаклеваны).</p> <p>Трещины допускаются (зашпаклеваны).</p> <p>Заболонь допускается краевая заболонь.</p>	
Признаки отбора по верхней пласти сорт. Prime	<p>Распил отбор по распилу не производится.</p> <p>Сучки допускаются здоровые в цвет древесины не более 15 мм.</p> <p>Трещины не допускаются на верхней пласти.</p> <p>Цвет древесины однородный, в пределах одной доски.</p> <p>Заболонь не допускается на верхней пласти, допускается на нижней пласти.</p>	
Особенности древесины и обработки:	<p>Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии. Цветовые оттенки и текстура партии не могут быть полностью идентичны с образцом.</p> <p>В зависимости от породы дерева и вида обработки натуральная древесина со временем светлеет или темнеет – это изменяет оттенок, не приводя к кардинальному изменению дизайна. Следует помнить, что только что произведённый паркет и выставочный образец не могут быть идентичны по оттенку на сто процентов вследствие «возраста» паркета.</p> <p>На верхней пласти допускаются раковины и глубокие трещины в местах шпаклевания, а также сомкнутые трещины. При изготовлении брашированных дизайнов глубина браширования не нормируется.</p> <p>Прочие требования в соответствии с ГОСТ 8242-88</p>	
Условия хранения:	Хранить в сухом месте при температуре 18-22°C и влажности воздуха 45-60% соответственно, в ненарушенной упаковке.	
Допустимые отклонения от настоящих параметров:	В каждой партии допускаются планки с отклонениями от настоящих параметров. Общая площадь таких планок – не более 4%.	
Инсталляция:	<p>Важно!</p> <p>Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка.</p> <p>Первичный уход за паркетом является неотъемлемой процедурой инсталляции.</p>	
Сертификация:	Массивная доска TOPWOOD не подлежит обязательной сертификации в РФ.	